



SKH-Publicatie 07-01 d.d. 22-09-2011
Vervangt versie d.d. 17-12-2010

OVERZICHT VAN TOEGELATEN AFDICHTMIDDELEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE

Uitgever:
Certificatie-instelling SKH
Postbus 159
6700 AD WAGENINGEN
Tel.: (0317) 45 34 25
Fax: (0317) 41 26 10
E-mail: mail@skh.org
Website: <http://www.skh.org>

Uitgave: SKH
Nadruk verboden

©SKH

Niets uit dit drukwerk mag worden veeleelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKH, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

OVERZICHT VAN TOEGELATEN AFDICHTMIDDELEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE

De afdichtmiddelen in de hierna volgende tabellen voldoen aan de eisen zoals omschreven in SKH-Publicatie 04-01 'Beoordelingsgrondslag voor afdichtmiddelen in de timmerindustrie' en kunnen worden toegepast voor afdichting van kops hout en randafdichting voor plaatmaterialen voor de volgende productgroepen:

- Houten gevelelementen (inclusief de aansluiting met laag-reliëfdorpels);
- Houten buitendeuren;
- Houten plaatmaterialen;
- Houten gevelbekleding.

Bij toepassing van de genoemde producten in het kader van een KOMO[®] certificatieregeling dient de gebruiker te beschikken over een bevestiging van de toelating van het product door SKH en de productinformatiebladen. Beide documenten dienen door de leverancier van het product te worden verstrekt.

OVERZICHT VAN TOEGELATEN AFDICHTMIDDELEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE

| Leverancier | Productnaam | Aanbrengen | Afwerking | | | Productinformatie |
|---|---|--|-----------|------------------|---------|----------------------------------|
| | | | Acrylaat | Alkyd emulsie | Hybride | |
| Anker Stuy Verven B.V., Terwispel | Ankolux Sealcompound | 2 lagen, totaal 400 g/m ² (nat) | X | X | X | 24 augustus 2006 |
| Bison International, Goes | Sealer voor kopse kanten Wit | 2 lagen, totaal 475 g/m ² (nat) | X | | | Nr. 010900 |
| | Sealer voor kopse kanten Transparant | 2 lagen, totaal 475 g/m ² (nat) | X | | | Nr. 010900 |
| Den Braven Sealants B.V., Oosterhout | Zwaluw Woodsealer | 2 lagen, totaal 800 g/m ² (nat) | X | X | | 7.xx d.d. 8/11/2006 |
| Drywood Coatings B.V., Enschede | Drywood Kopse Sealer Naturel | 2 lagen, totaal 475 g/m ² (nat) | X | X | X | Nr. PIB: 240001NL (9-11-2010) |
| | Drywood Kopse Sealer Naturel | 1 laag 600 g/m ² (nat) | X | X | X | Nr. PIB: 240001NL (9-11-2010) |
| | Drywood Kopse Sealer Naturel in combinatie met Drywood Optiprimer | 1 laag Kopse Sealer, 275 g/m ² (nat) en 1 laag Optiprimer 125 g.m ² (nat) | X | X | X | Nr. PIB: 240001NL (9-11-2010) |
| | Drywood Kopse Sealer Wit | 2 lagen, totaal 475 g/m ² (nat) | X | X | X | Nr. PIB: 240001NL (9-11-2010) |
| | Drywood Kopse Sealer Wit | 1 laag 600 g/m ² (nat) | X | X | X | Nr. PIB: 240001NL (9-11-2010) |
| | Drywood Kopse Sealer Wit in combinatie met Drywood Optiprimer | 1 laag Kopse Sealer, 275 g/m ² (nat) en 1 laag Optiprimer 125 g.m ² (nat) | X | X | X | Nr. PIB: 240001NL (9-11-2010) |
| | Drywood Kopse Sealer premium | 1 laag 500 g/m ² (nat) | X | X | X | Nr. PIB: 241003NL (4-11-2010) |
| Frencken Fabrieken B.V., Weert | Frencken Houtsealer | 2 lagen, totaal 800 g/m ² (nat) | X | X | X | 2004-06 |
| | Frencken Randsealer | 2 lagen, totaal 800 g/m ² (nat) | X | X | X | 2004-06 |

OVERZICHT VAN TOEGELATEN AFDICHTMIDDELEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE

| Leverancier | Productnaam | Aanbrengen | Afwerking | | | Productinformatie |
|--|------------------------------|---|-----------|------------------|---------|--|
| | | | Acrylaat | Alkyd emulsie | Hybride | |
| Global Paint Products B.V., Boven-Leeuwen | Combi Randsealer Transparant | 2 lagen, totaal 475 g/m ² (nat) | X | | | Uitgiftedatum: 03-07-2006, Revisiedatum: 08-12-2006 |
| | Combi Randsealer Wit | 2 lagen, totaal 475 g/m ² (nat) | X | | | Uitgiftedatum: 03-07-2006, Revisiedatum: 08-12-2006 |
| Necomij B.V., Sassenheim | Ivana randsealer 2,5 kg | 2 lagen, totaal 800 g/m ² (nat) | X | X | X | d.d. 19-09-2011 |
| | Ivana randsealer 750 gr. | 2 lagen, totaal 800 g/m ² (nat) | X | X | X | d.d. 19-09-2011 |
| | Ivana houtsealer 750 gr. | 2 lagen, totaal 800 g/m ² (nat) | X | X | X | d.d. 19-09-2011 |
| | Ivana houtsealer 2,5 kg | 2 lagen, totaal 800 g/m ² (nat) | X | X | X | d.d. 19-09-2011 |
| PontMeyer N.V., Zaandam | Triplex Sealer | 2 lagen, totaal 800 g/m ² (nat) | X | X | | d.d. 29-11-2006 |
| Remmers Bouwchemie B.V., Hoogeveen | Induline SW 910 | 2 lagen, totaal 400 g/m ² (nat) | X | X | X | TM 3777/02.02 |
| Sigma Coatings | Sigma WBA primer | 2 lagen, 200 g/m ² per laag totaal 400 g/m ² | X | X | X | Kenmerkblad 8027 |
| Sikkens AKZO Nobel Decorative Coatings B.V. | Kodrin WV 480 | 2 lagen 130 -150 um (nat) | X | X | X | Versie 10072008 |
| | Rubbol WM 260 | 1 laag 350 g/m ² (nat) Niet toegestaan i.c.m. MDF | X | X | X | Versie 10072008 |
| Wijzonol | Wijzonol eco sealer | 2 lagen, totaal 475 g/m ² (nat) | X | | | DC 8150a 17/9/2008 |